



## Art. 60412

Manuelles Kit für die Schmierfettaufgabe, 20 bar, für  
12÷30 kg Fässer mit Außen- $\varnothing$  300÷330 mm

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und  
Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau,  
Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung,  
Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Geeignet für Fässer mit einem Fassungsvermögen von | 12 ÷ 30 kg                  |
| Für Fässer mit Außendurchmesser von                | 300 ÷ 330 mm                |
| Länge des Abgabeschlauchs                          | 2 m - 1/2"                  |
| Druck des auslaufenden Fettes                      | 18 ÷ 20 bar                 |
| Leistung alle 10 Hebelzyklen                       | 500 g                       |
| Fassdeckel $\varnothing$                           | 337 mm                      |
| Membran Fettfolgedeckel $\varnothing$              | 340 mm                      |
| Fettkopf   | -                           |
| Verpackung   | N° 1 - 0,043 m <sup>3</sup> |
| Gewicht  | 8,1 kg                      |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

