



Art. 68012

Tragbares, manuelles Fettgerät mit 13 kg Tank für Hochdruck

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Fassungsvermögen des Tanks | 13 kg |
| Länge des Abgabeschlauchs | 2,5 m -1/4" |
| Abgabeschlauch | Art. KR6802 |
| Druck des auslaufenden Fettes | 350 ÷ 400 bar |
| Leistung alle 10 Hebelzyklen | 60 g |
| Abgabepumpe | - |
| Verdichtungsverhältnis | - |
| Geräuschpegel | - |
| Max. Betriebsdruck | - |
| Max. Luftverbrauch | - |
| Leistung (freier Ausgang 6 bar selbstnivellierendes Fett bei 20 °C) | - |
| Membran Fettfolgedeckel | Ja |
| Steifes Endstück mit Kopf | Art. 66739 |
| Nippel | - |
| Fettpistole | - |
| Verpackung | N° 1 - 0,070 m ³ |
| Gewicht | 10,4 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



