



Art. 68213

Auf Laufwagen verfahrbares, pneumatisches Fettgerät mit 13-kg-Tank mit Pumpe R 50:1

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Fassungsvermögen des Tanks	13 kg
Länge des Abgabeschlauchs	4 m - 1/4"
Abgabeschlauch	Art. 993.504
Druck des auslaufenden Fettes	350 ÷ 400 bar
Leistung alle 10 Hebelzyklen	-
Abgabepumpe	Art. 62041
Verdichtungsverhältnis	50:1
Geräuschpegel	81 dB
Max. Betriebsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch	330 l/min
Leistung (freier Ausgang 6 bar selbstnivellierendes Fett bei 20 °C)	1000 g/min
Membran Fettfolgedeckel	Ja
Steifes Endstück mit Kopf	Art. 66740
Nippel	Art. 66892
Fettpistole	Art. 66888
Verpackung	N° 1 - 0,100 m ³
Gewicht	16,7 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



