



Art. 68214

Auf Laufwagen verfahrbares, pneumatisches Fettgerät mit 13-kg-Tank mit Pumpe R 65:1

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|-----------------------------|
| Fassungsvermögen des Tanks | 13 kg |
| Länge des Abgabeschlauchs | 4 m - 1/4" |
| Abgabeschlauch | Art. 993.504 |
| Druck des auslaufenden Fettes | 350 ÷ 400 bar |
| Leistung alle 10 Hebelzyklen | - |
| Abgabepumpe | Art. 63041 |
| Verdichtungsverhältnis | 65:1 |
| Geräuschpegel | 81 dB |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Max. Luftverbrauch | 330 l/min |
| Leistung (freier Ausgang 6 bar selbstnivellierendes Fett bei 20 °C) | 1000 g/min |
| Membran Fettfolgedeckel | Ja |
| Steifes Endstück mit Kopf | Art. 66740 |
| Nippel | Art. 66892 |
| Fettpistole | Art. 66888 |
| Verpackung | N° 1 - 0,100 m ³ |
| Gewicht | 16,7 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



