



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 1064PF

Erdungsaufroller S. 280 mit explosionsgeschützter 10 A Erdungszange. Anzahl der Leiter 1, Kabelart 1 x 6 - PUR, Kabellänge 14,5 (m). Serienmäßig mit Aufrollkupplung

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Informationen | Erdung |
| Schutzgrad des elektrischen Teils | IP44 |
| Umgebungsbetriebstemperatur | -5 ÷ +40 °C |
| Anzahl der Leiter | 1 |
| Kabelart | 1x6 - PUR |
| Kabellänge | 14,5 m |
| Eingangskabel | 1,2 m |
| Erdungszange | Art. 735113 |
| Stromstärke | 100 A |
| Aufrollkupplung | Ja |
| Verpackung | N° 1 - 0,043 m3 |
| Bruttogewicht | 7 ÷ 8,8 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

