



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## Art. 1161P

Erdungsaufroller S. 280 mit 100 A Erdungszange.  
Anzahl der Leiter 1, Kabelart 1 x 6 - H05 V-F,  
Kabellänge 10 + 1 (m)

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie,  
Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau,  
Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau,  
Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und  
Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Informationen	Erdung
Schutzgrad des elektrischen Teils	IP44
Umgebungsbetriebstemperatur	-5 ÷ +40 °C
Anzahl der Leiter	1
Kabelart	1x16 - H07 V-K
Kabellänge	10 + 1 m
Eingangskabel	1,2 m
Erdungszange	Art. 735111
Stromstärke	100 A
Aufrollkupplung	-
Verpackung	N° 1 - 0,043 m3
Bruttogewicht	7 ÷ 8,8 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

