



Art. 2210F12

Kabelaufroller S. 280, ohne Trafo. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit Handleuchte mit Leuchtstofflampe 11W und Versorgungsspannung 12 V DC

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Informationen | ohne Transformator |
| Schutzgrad des elektrischen Teils | IP44 |
| Umgebungsbetriebstemperatur | -5 ÷ +40 °C |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Kabelart | 2x1 - H05 RN-F |
| Kabellänge | 14 + 1 m |
| Eingangskabel | 1,2 m |
| Eingangsspannung | 12 V DC |
| Versorgungsspannung Lampe | 12 V DC |
| Lampenanschluss | E27 |
| Max. Leistung | 11 W |
| Schutzgrad der Lampe | IP65 |
| Mitgelieferte Lampe | Art. 728002 |
| Aufrollkupplung | - |
| Lampe | Art. F12 |
| Verpackung | N° 1 - 0,043 m3 |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



Bruttogewicht

6,8 ÷ 8,8 kg