



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

Art. 2210LF

Kabelaufroller S. 280, ohne Trafo. Anzahl der Leiter 2, Kabelart 2 x 1 - H05 RN-F, Kabellänge 14 + 1 (m). Mit LED-Lampe S. L1224 und Versorgungsspannung 12 V bis 24 V AC/DC. Serienmäßig mit Aufrollkupplung

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Informationen | ohne Transformator |
| Schutzgrad des elektrischen Teils | IP44 |
| Umgebungsbetriebstemperatur | -5 ÷ +40 °C |
| Anzahl der Leiter | 2 |
| Kabelart | 2x1 - H05 RN-F |
| Kabellänge | 14 + 1 m |
| Eingangskabel | 1,2 m |
| Eingangsspannung | 12 ÷ 24 V AC/DC |
| Versorgungsspannung Lampe | 12 ÷ 24 V AC/DC |
| Lampenanschluss | - |
| Max. Leistung | 3,6 W |
| Schutzgrad der Lampe | IP65 |
| Mitgelieferte Lampe | Art. 728005 |
| Aufrollkupplung | Ja |
| Lampe | Art. L1224 |
| Verpackung | N° 1 - 0,043 m3 |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



Bruttogewicht

6,8 ÷ 8,8 kg