



Art. 115F/401

Modulare geflanschte Industriepumpe S. 1200, R 40:1 -
10000 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch
740 mm. Geeignet für 50÷60 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und
Strassenbau, Verarbeitende industry, Schifffahrt und
Offshore

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Förderleistung | 10000 g/min |
| Verdichtungsverhältnis | 40:1 |
| Kompatible Fluide | Fett und hoch Viskosität Öle |
| Obergehäuse Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/2" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 1/2" (f) |
| Maximaler Versorgungsdruck | 8 bar |
| Max. Luftverbrauch 8 bar | 2,8 m3/min |
| Geräuschpegel | 80 dB |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 50 ÷ 60 kg |
| Verpackung | N° 1 - 0,090 m3 |
| Gewicht | 23 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

