



## Art. 116F/121

Geflanschte Industripumpe S. 1200, R 12:1 - 30 l/min,  
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.  
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und  
Strassenbau, Schifffahrt und Offshore

### EIGENSCHAFTEN

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Förderleistung                    | 30 l/min                                       |
| Verdichtungsverhältnis            | 12:1   |
| Kompatible Fluide                 | Öle, Schmierstoffe<br>und ähnliche<br>Produkte |
| Obergehäuse Ansaugstutzen         | Kohlenstoffstahl                               |
| Ansaugstutzen                     | Kohlenstoffstahl                               |
| Anschluss Luftzufuhr              | G 1/2" (f)                                     |
| Anschluss Fluidaustritt           | G 3/4" (f)                                     |
| Maximaler Versorgungsdruck        | 8 bar  |
| Max. Luftverbrauch 8 bar          | 2,8 m <sup>3</sup> /min                        |
| Geräuschpegel                     | 80 dB  |
| Geeignet für Fässer oder<br>Tanks | geeignet für Fässer<br>180 ÷ 220 kg            |
| Verpackung                        | N° 1 - 0,070 m <sup>3</sup>                    |
| Gewicht                           | 15 kg  |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

