



Art. 116F/181

Geflanschte Industripumpe S. 1200, R 18:1 - 23 l/min,
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und
Strassenbau, Schifffahrt und Offshore

EIGENSCHAFTEN

| | |
|-----------------------------------|--|
| Förderleistung | 23 l/min |
| Verdichtungsverhältnis | 18:1 |
| Kompatible Fluide | Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte |
| Obergehäuse Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/2" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 3/4" (f) |
| Maximaler Versorgungsdruck | 8 bar |
| Max. Luftverbrauch 8 bar | 2,8 m ³ /min |
| Geräuschpegel | 80 dB |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg |
| Verpackung | N° 1 - 0,070 m ³ |
| Gewicht | 18 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

