



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## Art. 118FSP/401

Geflanschte Industriepumpe S. 1200, R 40:1 - 10000 g/min, mit PU-Dichtungen Geeignet für Hebelifts

### EINSATZBEREICHE

Verarbeitende industry, Bergbau, Schifffahrt und Offshore

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	10000 g/min
Verdichtungsverhältnis	40:1
Kompatible Fluide	Fett und hoch Viskosität Öle
Obergehäuse Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	2,8 m3/min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	Hebelift
Verpackung	N° 1 - 0,090 m3
Gewicht	21 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

