



Art. 90F/71

Modulare geflanschte Industriepumpe S. 900, R 7:1 - 30 l/min, mit PU-Dichtungen

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------|--|
| Förderleistung | 30 l/min |
| Verdichtungsverhältnis | 7:1 |
| Kompatible Fluide | Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte |
| Obergehäuse Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/2" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 3/4" (f) |
| Maximaler Versorgungsdruck | 8 bar |
| Max. Luftverbrauch 8 bar | 1,6 m ³ /min |
| Geräuschpegel | 80 dB |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | modular |
| Verpackung | N° 1 - 0,040 m ³ |
| Gewicht | 12 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

