



## Art. 90FPM/451

Geflanschte Industripumpe S. 900, R 45:1 - 4400 g/min, mit PU-Dichtungen Geeignet für 18÷30 kg Hebelifts

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Förderleistung                 | 4400 g/min                   |
| Verdichtungsverhältnis         | 45:1                         |
| Kompatible Fluide              | Fett und hoch Viskosität Öle |
| Obergehäuse Ansaugstutzen      | Kohlenstoffstahl             |
| Ansaugstutzen                  | Kohlenstoffstahl             |
| Anschluss Luftzufuhr           | G 1/2" (f)                   |
| Anschluss Fluidaustritt        | G 1/2" (f)                   |
| Maximaler Versorgungsdruck     | 8 bar                        |
| Max. Luftverbrauch 8 bar       | 1,6 m <sup>3</sup> /min      |
| Geräuschpegel                  | 80 dB                        |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | Hebelift 18 ÷ 30 kg          |
| Verpackung                     | N° 1 - 0,085 m <sup>3</sup>  |
| Gewicht                        | 16 kg                        |

