



Art. 91F/71

Geflanschte Industripumpe S. 900, R 7:1 - 30 l/min,
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	7:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte
Obergehäuse Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m ³ /min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,070 m ³
Gewicht	14 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

