



## Art. 91FNBR/451

Geflanschte Industripumpe S. 900, R 45:1 - 4400 g/min, mit NBR-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	4400 g/min
Verdichtungsverhältnis	45:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte
Obergehäuse Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m <sup>3</sup> /min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,070 m <sup>3</sup>
Gewicht	19 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

