



## Art. 91C/111

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 11:1 - 30 l/min,  
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.  
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe  
und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,  
Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	11:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte
Obergehäuse Ansaugstutzen	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,7 m <sup>3</sup> /min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,070 m <sup>3</sup>
Gewicht	16 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

