



## Art. 92C/701

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 70:1 - 3000 g/min,  
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm.  
Geeignet für 50÷60 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe  
und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,  
Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	3000 g/min
Verdichtungsverhältnis	70:1
Kompatible Fluide	Fett und hoch Viskosität Öle
Obergehäuse Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m <sup>3</sup> /min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 50 ÷ 60 kg
Verpackung	N° 1 - 0,070 m <sup>3</sup>
Gewicht	18 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

