



Art. 92C/701

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 70:1 - 3000 g/min,
mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm.
Geeignet für 50÷60 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe
und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	3000 g/min
Verdichtungsverhältnis	70:1
Kompatible Fluide	Fett und hoch Viskosität Öle
Obergehäuse Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m ³ /min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 50 ÷ 60 kg
Verpackung	N° 1 - 0,070 m ³
Gewicht	18 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

