



Art. 93C/71

Integrierte Industriepumpe S. 900, R 7:1 - 30 l/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm. Geeignet für 50÷60 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	7:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und ähnliche Produkte
Obergehäuse Ansaugstutzen	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m ³ /min
Geräuschpegel	80 dB
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 50 ÷ 60 kg
Verpackung	N° 1 - 0,080 m ³
Gewicht	13,5 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

