



Art. 33360

Modulare pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl
AISI 304 S. 600, R 1:1 - 30 l/min, mit Viton®
Dichtungen

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe
und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende
industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport,
Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	geeignet für Frostschutzmittel und Windschutzscheiben-Reinigungsmittel
Motorgehäuse	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	370 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 50
Fassring inbegriffen	-
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular
Verpackung	Stck. 1 - 0,01 m ³
Gewicht	5,3 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

