



## Art. 33396

Pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 S. 600, R 1:1 - 30 l/min, mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	30 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	geeignet für Frostschutzmittel und Windschutzscheiben-Reinigungsmittel
Motorgehäuse	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	370 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 50
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	Stck. 1 - 0,02 m <sup>3</sup>
Gewicht	7,4 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

