



## Art. 94DT/31

Getrennte pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 S. 900, R 1:1 - 30 l/min, mit Teflon® Dichtungen. Geeignet für Sammel tanks

### EINSATZBEREICHE

Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	90 l/min
Verdichtungsverhältnis	3:1
Kompatible Fluide	Farben, chemische und industrielle Flüssigkeiten
Obergehäuse Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluideinlass	G 2" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1" (f)
Max. Luftverbrauch 8 bar	2 m <sup>3</sup> /min
Geräuschpegel	80 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer oder Tanks	Grosstank
Verpackung	1 - 0,05 m <sup>3</sup>
Gewicht	18 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

