



Art. 95D/61

Modulare getrennte pneumatische Kolbenpumpe aus Edelstahl AISI 304 S. 900, R 6:1 - 42 l/min, mit Teflon® Dichtungen

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	42 l/min
Verdichtungsverhältnis	6:1
Kompatible Fluide	chemische und industrielle Flüssigkeiten
Obergehäuse Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Ansaugstutzen	Edelstahl AISI 304
Anschluss Luftzufuhr	G 1/2" (f)
Anschluss Fluideinlass	G 1" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Max. Luftverbrauch 8 bar	1,6 m3/min
Geräuschpegel	80 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer oder Tanks	modular
Verpackung	1 - 0,045 m3
Gewicht	14,5 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

