



Art. 26091

Pneumatische Kolbenpumpe S. 500, R 1:1 - 35 l/min,
mit Viton® Dichtungen. Personalisierbare 1"
Verlängerung

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,
Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---------------------------------------|
| Förderleistung | 35 l/min |
| Verdichtungsverhältnis | 1:1 |
| Kompatible Fluide | Öle, Schmierstoffe und dergleichen |
| Motorgehäuse | Aluminium |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/4" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 3/4" (f) |
| Betriebsdruck | 6 ÷ 8 bar |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 250 l/min |
| Geräuschpegel | 81 dB |
| Max. Viskosität des abzugebenden Öls | SAE 80 |
| Fassring inbegriffen | Standard |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | anpassbar 1" |
| Verpackung | N° 1 - 0,010 m3 |
| Gewicht | 6 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

