



## Art. 26094

Pneumatische Kolbenpumpe S. 500, R 1:1 - 35 l/min,  
mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.  
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,  
Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	35 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	250 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 80
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,020 m <sup>3</sup>
Gewicht	7,2 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

