



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## Art. 35061

Pneumatische Kolbenpumpe S. 500, R 3:1 - 20 l/min,  
mit Viton® Dichtungen und Spundadapter.  
Personalisierbare 1" Verlängerung

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,  
Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und  
Transport, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	20 l/min
Verdichtungsverhältnis	3:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	4 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	350 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 130
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	anpassbar 1"
Verpackung	N° 1 - 0,01 m3
Gewicht	5,8 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

