



Art. 33071

Pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 1:1 - 23 l/min,
mit Viton® Dichtungen. Personalisierbare 1"
Verlängerung

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie,
Reinigungssektor, Baugewerbe und Strassenbau,
Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS
und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	23 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	230 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 80
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	anpassbar 1"
Verpackung	N° 1 - 0,006 m3
Gewicht	5 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



