



Art. 35163

Modulare pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 3:1 -
14 l/min, mit NBR-Dichtungen, Spundadapter und
Ansaugschlauch 1250 mm. Geeignet für Tanks

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,
Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und
Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	14 l/min
Verdichtungsverhältnis	3:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 130
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	Tank
Verpackung	N° 1 - 0,02 m3
Gewicht	6,8 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

