



## Art. 35173

Pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 3:1 - 14 l/min,  
mit NBR-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm.  
Geeignet für 50÷60 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,  
Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und  
Transport, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Förderleistung                          | 14 l/min                              |
| Verdichtungsverhältnis                  | 3:1                                   |
| Kompatible Fluide                       | Öle, Schmierstoffe<br>und dergleichen |
| Motorgehäuse                            | Aluminium                             |
| Ansaugstutzen                           | Kohlenstoffstahl                      |
| Anschluss Luftzufuhr                    | G 1/4" (f)                            |
| Anschluss Fluidaustritt                 | G 1/2" (f)                            |
| Betriebsdruck                           | 6 ÷ 8 bar                             |
| Durchschnittlicher<br>Luftverbrauch     | 330 l/min                             |
| Geräuschpegel                           | 81 dB                                 |
| Max. Viskosität des<br>abzugebenden Öls | SAE 130                               |
| Fassring inbegriffen                    | -                                     |
| Geeignet für Fässer oder<br>Tanks       | geeignet für Fässer<br>50 ÷ 60 kg     |
| Verpackung                              | N° 1 - 0,020 m <sup>3</sup>           |
| Gewicht                                 | 5,8 kg                                |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

