



Art. 35176

Pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 3:1 - 14 l/min, mit NBR-Dichtungen, Spundadapter und Ansaugschlauch 740 mm. Geeignet für 50÷60 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Förderleistung | 14 l/min |
| Verdichtungsverhältnis | 3:1 |
| Kompatible Fluide | Öle, Schmierstoffe und dergleichen |
| Motorgehäuse | Aluminium |
| Ansaugstutzen | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/4" (f) |
| Anschluss Fluidaustritt | G 1/2" (f) |
| Betriebsdruck | 6 ÷ 8 bar |
| Durchschnittlicher Luftverbrauch | 330 l/min |
| Geräuschpegel | 81 dB |
| Max. Viskosität des abzugebenden Öls | SAE 130 |
| Fassring inbegriffen | Standard |
| Geeignet für Fässer oder Tanks | geeignet für Fässer 50 ÷ 60 kg |
| Verpackung | N° 1 - 0,020 m3 |
| Gewicht | 5,8 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



