



Art. 35196

Pneumatische Kolbenpumpe S. 600, R 3:1 - 14 l/min, mit NBR-Dichtungen, Spundadapter und Ansaugschlauch 940 mm. Geeignet für 180÷220 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	14 l/min
Verdichtungsverhältnis	3:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	330 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 130
Fassring inbegriffen	Standard
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,020 m3
Gewicht	6,5 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



