



## Art. 33172

Pneumatische Kolbenpumpe S. 650, R 1:1 - 40 l/min,  
mit Viton® Dichtungen und Ansaugschlauch 940 mm.  
Geeignet für 180÷220 kg Fässer

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,  
Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und  
Transport, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	40 l/min
Verdichtungsverhältnis	1:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/4" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	370 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 130
Fassring inbegriffen	-
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 180 ÷ 220 kg
Verpackung	N° 1 - 0,020 m3
Gewicht	7,3 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

