



Art. 36073

Pneumatische Kolbenpumpe S. 650, R 5:1 - 18 l/min,
mit NBR-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm.
Geeignet für 50÷60 kg Fässer

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau,
Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und
Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	18 l/min
Verdichtungsverhältnis	5:1
Kompatible Fluide	Öle, Schmierstoffe und dergleichen
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 1/2" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	350 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Max. Viskosität des abzugebenden Öls	SAE 240
Fassring inbegriffen	-
Geeignet für Fässer oder Tanks	geeignet für Fässer 50 ÷ 60 kg
Verpackung	N° 1 - 0,02 m3
Gewicht	6,2 kg



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

