



Art. 63074

Pneumatische Kolbenpumpe S. 700, R 65:1 - 1900 g/min, mit PU-Dichtungen und Ansaugschlauch 740 mm

EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1900 g/min
Verdichtungsverhältnis	65:1
Kompatible Fluide	Fett, mittlere/hohes Viskosität
Motorgehäuse	Aluminium
Ansaugstutzen	Kohlenstoffstahl
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fluidaustritt	G 3/8" (f)
Betriebsdruck	6 ÷ 8 bar
Durchschnittlicher Luftverbrauch	440 l/min
Geräuschpegel	81 dB
Maximaler Versorgungsdruck	8 bar
Geeignet für Fässer	50 ÷ 60 kg
Pumpe	-
Schlauchaufroller	-
Pistole	-
Fassdeckel	-
Membran	-
Anschlusschlauch Fett	-



GESAMTABMESSUNGEN (mm)



Nippel	-
Tropfenauffangwanne	-
Verpackung	N° 1 - 0,020 m3
Gewicht	7,4 kg