



Art. 1500380

Air operated pump s. C15F for grease with 50 kg reservoir (internal \varnothing 335 ÷ 360 mm), R 50:1 and air operated discharging valve

EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

EIGENSCHAFTEN

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Förderleistung | 1330 cm ³ /min |
| Fassungsvermögen des Tanks | 50 kg |
| Verdichtungsverhältnis | 50:1 |
| Anschluss Luftzufuhr | G 1/4" (f) |
| Anschluss Fettauslauf | G 3/8" (f) |
| Betriebstemperatur | -25 ÷ +60 °C |
| Schmiermittel | Fett max NLGI 2 |
| \varnothing innen Fass | 335 ÷ 360 mm |
| Pumpe (R 50:1) | Art. 62574 |
| Fassdeckel | Art. 10/503 |
| Membran | Art. 10/62 |
| Verpackung | N° 2 - 0,080 m ³ |
| Nettogewicht | 14,9 kg |
| Bruttogewicht | 15,5 kg |



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

