



## Art. 1500470

Air operated pump s. C15F for grease with 60 kg reservoir (internal  $\varnothing$  360 ÷ 400 mm), R 50:1 and air operated discharging valve

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

Förderleistung	1330 cm <sup>3</sup> /min
Fassungsvermögen des Tanks	60 kg
Verdichtungsverhältnis	50:1
Anschluss Luftzufuhr	G 1/4" (f)
Anschluss Fettauslauf	G 3/8" (f)
Betriebstemperatur	-25 ÷ +60 °C
Schmiermittel	Fett max NLGI 2
$\varnothing$ innen Fass	360 ÷ 400 mm
Pumpe (R 50:1)	Art. 62574
Fassdeckel	Art. 10/502
Membran	Art. 10/61
Verpackung	N° 2 - 0,080 m <sup>3</sup>
Nettogewicht	15,4 kg
Bruttogewicht	16 kg



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

