



## Art. 1500830

Air operated pump s. C15F for oil with 20 kg reservoir (external  $\varnothing$  260 ÷ 330 mm), R 50:1 and air operated discharging valve

### EINSATZBEREICHE

Luftfahrt, Landwirtschaft, Baugewerbe und Strassenbau, Chemische industrie, Verarbeitende industry, Bergbau, Schmierstoff-LKWS und Transport, Zentralschmierung, Schifffahrt und Offshore, Schienentransport

### EIGENSCHAFTEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Förderleistung             | 1330 cm <sup>3</sup> /min   |
| Fassungsvermögen des Tanks | 20 kg                       |
| Verdichtungsverhältnis     | 50:1                        |
| Material Kugelventile      | G 1/4" (f)                  |
| Anschluss Fettauslauf      | G 3/8" (f)                  |
| Betriebstemperatur         | -25 ÷ +60 °C                |
| Schmiermittel              | Öle > 40 cSt                |
| $\varnothing$ innen Fass   | 260 ÷ 330 mm                |
| Pumpe (R 50:1)             | Art. 62548                  |
| Fassdeckel $\varnothing$   | Art. 10/507                 |
| Befestigungsring           | -                           |
| Mindestfüllstandsanzeige   | -                           |
| Verpackung                 | N° 2 - 0,056 m <sup>3</sup> |
| Nettogewicht               | 12 kg                       |
| Bruttogewicht              | 12,7 kg                     |



### GESAMTABMESSUNGEN (mm)

