



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 93108.106



Enrouleur de tuyau orientable avec carter s. 300 pour  
air-eau 20 bar avec tuyau 15 m  $\varnothing$  10x14,5 mm

### ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Automobile, Nettoyage,  
Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique,  
Industrie manufacturière, Camions de transport de  
lubrifiant et véhicules industriels

### CARACTÉRISTIQUES

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Pression           | 20 bar                         |
| Typ. Fluide        | air - eau 40 °C                |
| Articulation       | laiton, articulation pivotante |
| Joints             | Viton®                         |
| Type               | orientable                     |
| Matériau           | acier peint                    |
| Raccords           | laiton                         |
| Tuyau              | art. 972.116                   |
| Ø - longueur tuyau | Ø 3/8" - 15 m                  |
| Entrée             | G 3/8" (m)                     |
| Sortie             | G 3/8" (m)                     |
| Passage            | laiton - Delrin®               |



### DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

