



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 60280

Ingrassatore manuale ad alta pressione (350 bar) per fusti con  $\varnothing$  esterno da 240 a 260 mm, 12-20 kg

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Adatta a fusti da	12 ÷ 20 kg
Per fusti con diametro esterno	240 ÷ 280 mm
Lunghezza tubo erogazione	2,5 m - 1/4"
Pressione grasso in uscita	350 ÷ 400 bar
Portata ogni 10 cicli della leva	60 g
Coprifusto $\varnothing$	280 mm
Membrana premigrasso $\varnothing$	265 mm
Testina di ingrassaggio	art. 66739
Packing	N° 1 - 0,022 m <sup>3</sup>
Peso	5,4 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

