



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1065

Avvolgicavo s. 280 di messa a terra senza pinza.
Numero conduttori 1, tipologia cavo 1 x 6 - H05 V-F,
lunghezza cavo 15 + 1 (m)

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia
e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria
manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli
industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Informazioni	di messa a terra
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	1
Tipologia cavo	1x6 - H07 V-K
Lunghezza cavo	15 + 1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Pinza di messa a terra	-
Intensità di corrente	-
Frizione di riavvolgimento	-
Packing	N° 1 - 0,043 m ³
Peso lordo	6,8 ÷ 8,8 kg



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

