



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 1161F

Avvolgicavo s. 280 di messa a terra senza pinza.  
Numero conduttori 1, tipologia cavo 1 x 6 - H05 V-F,  
lunghezza cavo 10 + 1 (m). Frizione di riavvolgimento  
di serie

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia  
e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria  
manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli  
industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Informazioni	di messa a terra
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	1
Tipologia cavo	1x16 - H07 V-K
Lunghezza cavo	10 + 1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Pinza di messa a terra	-
Intensità di corrente	-
Frizione di riavvolgimento	sì
Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso lordo	7 ÷ 8,8 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

