



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 2310F

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, senza presa. Numero conduttori 3, tipologia cavo 3G x 1 - H05 VV-F, lunghezza cavo 14 + 1 (m). Frizione di riavvolgimento di serie

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Informazioni                          | 230 V monofase  |
| Grado protezione parte elettrica      | IP44            |
| Temperatura ambiente di utilizzo      | -5 ÷ +40 °C     |
| Numero conduttori                     | 3               |
| Tipologia cavo                        | 3Gx1 - H05 VV-F |
| Lunghezza cavo                        | 14 + 1 m        |
| Cavo di ingresso                      | 1,2 m           |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto | 0,9 kW          |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto  | 1,4 kW          |
| Protettore termico                    | sì              |
| Frizione di riavvolgimento            | sì              |
| Spina                                 | -               |
| Presca                                | -               |
| Packing                               | N° 1 - 0,043 m3 |
| Peso lordo                            | 6,4 ÷ 8,2 kg    |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

