



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2325

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, senza presa. Numero conduttori 3, tipologia cavo 3G x 2,5 - H05 VV-F, lunghezza cavo 9 + 1 (m)

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Informazioni	230 V monofase
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	3
Tipologia cavo	3Gx2,5 - H05 VV-F
Lunghezza cavo	9 + 1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto	1,9 kW
Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto	3,5 kW
Protettore termico	sì
Frizione di riavvolgimento	-
Spina	-
Presa	-
Packing	N° 1 - 0,043 m ³
Peso lordo	6,4 ÷ 8,2 kg



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



