



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 3210F

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, senza presa. Numero conduttori 2, tipologia cavo 2 x 1 - H07 RN-F, lunghezza cavo 12 + 1 (m). Frizione di riavvolgimento di serie

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Informazioni | 230 V monofase |
| Grado protezione parte elettrica | IP44 |
| Temperatura ambiente di utilizzo | -5 ÷ +40 °C |
| Numero conduttori | 2 |
| Tipologia cavo | 2x1 - H07 RN-F |
| Lunghezza cavo | 12 + 1 m |
| Cavo di ingresso | 1,2 m |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto | 0,9 kW |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto | 1,4 kW |
| Protettore termico | sì |
| Frizione di riavvolgimento | sì |
| Spina | - |
| Presca | - |
| Packing | N° 1 - 0,043 m3 |
| Peso lordo | 6,4 ÷ 8,2 kg |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

