



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 4410F

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 400 V trifase. Numero conduttori 4, tipologia cavo 4G x 1 - H05 VV-F, lunghezza cavo 11 + 1 (m). Frizione di riavvolgimento di serie

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Informazioni                          | 400 V trifase               |
| Grado protezione parte elettrica      | IP44                        |
| Temperatura ambiente di utilizzo      | -5 ÷ +40 °C                 |
| Numero conduttori                     | 4                           |
| Tipologia cavo                        | 4Gx1 - H05 VV-F             |
| Lunghezza cavo                        | 11 + 1 m                    |
| Cavo di ingresso                      | 1,2 m                       |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto | 1,1 kW                      |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto  | 2,3 kW                      |
| Protettore termico                    | sì                          |
| Frizione di riavvolgimento            | sì                          |
| Spina                                 | -                           |
| Presca                                | -                           |
| Packing                               | N° 1 - 0,043 m <sup>3</sup> |
| Peso lordo                            | 6,4 ÷ 8,2 kg                |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)



