



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 4415

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 400 V trifase. Numero conduttori 4, tipologia cavo 4G x 1,5 - H05 VV-F, lunghezza cavo 10 + 1 (m)

### SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Informazioni	400 V trifase
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	4
Tipologia cavo	4Gx1,5 - H05 VV-F
Lunghezza cavo	10 + 1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto	1,4 kW
Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto	4 kW
Protettore termico	sì
Frizione di riavvolgimento	-
Spina	-
Presca	-
Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso lordo	6,4 ÷ 8,2 kg



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

