



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 9430.401



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 430 per olio e affini, 150 bar, tubo in gomma sintetica nera da 10 m, \varnothing 1/2"

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione | 150 bar |
| Tip. Fluido | oli ed affini |
| Snodo | acciaio zincato |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | fisso |
| Materiale | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi | acciaio zincato |
| Tubo | art. 996.310 |
| \varnothing e lunghezza tubo | \varnothing 1/2" - 10 m |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (m) |
| Passaggio | acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

