



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9430.602



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio verniciato, s. 430 per gasolio, 10 bar, tubo in gomma sintetica nera antistatica da 8 m,  $\varnothing$  3/4"

### SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pressione                      | 10 bar                                |
| Tip. Fluido                    | gasolio                               |
| Snodo                          | ottone                                |
| Guarnizioni                    | Viton®                                |
| Tipologia                      | fisso                                 |
| Materiale                      | acciaio verniciato con tamburo in ABS |
| Raccordi                       | acciaio zincato                       |
| Tubo                           | art. 997.808                          |
| $\varnothing$ e lunghezza tubo | $\varnothing$ 3/4" - 8 m              |
| Entrata                        | G 3/4" (f)                            |
| Uscita                         | G 3/4" (m)                            |
| Passaggio                      | ottone - acciaio zincato              |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

