



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 9432.501



Avvolgitubo fisso, con tamburo in ABS antiurto e staffe in acciaio inox AISI 304, s. 430 per grasso, 400 bar, tubo in gomma sintetica nera da 12 m, \varnothing 1/4"

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	400 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio inox AISI 304 con tamburo in ABS
Raccordi	acciaio zincato
Tubo	art. 993.512
\varnothing e lunghezza tubo	\varnothing 1/4" - 12 m
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/4" (m)
Passaggio	acciaio zincato - acciaio inox AISI 304



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

